

DIN Adapter

A DIN adapter megfelel a DIN 53019 követelményeinek.

Kis mintatérfogat segítségével lehetővé teszi a viszkoziméterek normál mérési tartománya alatti viszkozitás mérést.

Szükséges mintatérfogat: 16 ml - 20 ml.

A henger alakú mérőgeometria lehetővé teszi a meghatározott nyírési sebességeknél való méréseket.

A DIN adapter lehetővé teszi három különböző DIN mérőorsó használatát a 1 cP-től 50 000 cP-ig terjedő tartományban.



EZ-Lock Option

A DIN adapter „EZ-Lock” gyorscsatlakozó kivitelben is elérhető.

DIN Adapter Viszkozitás Tartomány cP(mPa•s)

LVT	LVDV-E DV1MLV	DV2TLV DV3TLV	RVT, RVDV-E DV1MRV	DV2TRV DV3TRV	HAT, HADV-E DV1MHA	DV2THA DV3THA	HBT, HBDV-E DV1MHB	DV2THB DV3THB
1.9 - 37.9K	1.2 - 37.9K	1.0 - 50K	12.2 - 50K	5.0 - 50K	24.4 - 50K	10.0 - 50K	97.6 - 50K	40.0 - 50K

K = 1 ezer cP = Centi Poise mPa•s = Milli Pascal•szekundum